



VIRGOLA TOP 150

VIRGOLA TOP: INSTALLAZIONE IMMEDIATA, ACQUA PERFETTA, MASSIMA RESA PER IL TUO LOCALE.

Virgola TOP non è un erogatore come gli altri. È stato progettato appositamente per il mondo Ho.Re.Ca, con soluzioni tecnologiche che migliorano il servizio, riducono i costi e offrono un'esperienza superiore ai tuoi clienti.

PUNTI DI FORZA

- Ingombro ridotto e risparmio energetico.
- Acqua frizzante intensa e persistente.
- Scocca in acciaio inox 304.
- Riempimento automatico di bottiglie e caraffe senza sprechi.
- Controllo totale della temperatura e del tipo di acqua.
- Risparmio energetico riducendo consumi e guasti.

CODICE	DESCRIZIONE
8500951	Frigogasatore <i>Virgola Top</i> 150
CODICE	ACCESSORI NON INCLUSI
8500959	Riduttore CO ₂ bombole ricaricabili
8500577	Bombola CO ₂ 2kg in acciaio
8500823	Bombola CO ₂ 4kg
Y21301B/3	Test."S" ST/MR att. 8mm box6
-	Installare filtri medium o large / modelli Profine Blue Sky, Silver, Gold, Platinum

CARATTERISTICHE	PARAMETRI
Capacità di raffreddamento	150 l/h a Δt 10°
Tensione di alimentazione	220-240V 50Hz
Massimo consumo di energia	587W - 2,55 A
Temperatura ambientale di esercizio	10-32°C
Potenza assorbita dal compressore	3/8 Hp
Gas refrigerante	R-290 90g
Capacità del carbonatore	2,7 l
Pompa di carico del carbonatore	rotativa in tecnopolimero
Pressione alimentazione idrica min-max	2-5.5 bar/200-550 kPa
Caratteristica vaschetta raccogliocce	capacità 1 L
	blocco con sensore a 800ml
	predisposizione per drenaggio esterno
Dispositivo antiallagamento	elettrovalvola ingresso acqua
Pressione di esercizio CO ₂ min-max	3-5.5 bar/300-550 kPa
Posizionamento filtro e bombola CO ₂	esterna
Struttura esterna	acciaio inox 304 scotch bright alta qualità
Pannello frontale	vetro temperato con alto spessore (8 mm)
Altezza vano erogazione	370 mm
Tecnologia di raffreddamento	banco di ghiaccio
Volume serbatoio	20 L
Quantità ghiaccio	9.5 Kg
Tecnologia di raffreddamento	serpentina doppio circuito
Condensazione	ventilata
Condensatore	multiventola alettato in rame/alluminio
Tipi di acqua erogata	ambiente-fredda-gasata
Dimensioni e peso	L325 x W605 x H605 mm - 43 kg
Interfaccia utente	full touch 10.1" e controllo funzioni da interfaccia
Protezione display	vetro temperato di sicurezza 4 mm
Controllo porzioni	doppia dose per tipologia di acqua
Ingresso acqua	filettato ingresso 3/4"
Ingresso CO ₂	Ø6mm

CARATTERISTICHE SPECIALI	
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio a riempimento automatico
Compatibilità	con sistema ad osmosi inversa
Dispositivo centraggio caraffa	stopper regolabili su vaschetta



Tipologia acqua di alimentazione.
Potabile



Temperatura acqua erogata.
4 - 12°C



Produzione di acqua fredda e gassata.
150 l/h



ver. 1.0 - 09/2025