Virgola Water
sistemi di depurazione

Virgola **Pro**



VIRGOLA PRO fornisce acqua frizzante con alto tasso di frizzantezza che mantiene le sue bollicine e la sua freschezza fino a 40 minuti, anche in contenitori non tappati. L'intensità di carbonatazione è completamente regolabile e si possono spillare fino a 2,2 litri di acqua frizzante in un solo gesto, il tutto grazie al sistema brevettato CARBONv che produce acqua frizzante e crea il perfetto equilibrio tra temperatura dell'acqua e grammi di CO_2.

Un brevetto unico di raffreddamento dell'acqua che combina i mi-gliori benefici del banco di ghiaccio con le prestazioni del sistema a secco; il risultato è una capacità di raffreddamento superiore del 30% rispetto ai due sistemi, il che significa che è possibile erogare grandi quantità di acqua senza mai perdere la freschezza, anche nelle situa-zioni più estreme, come in piena estate o quando l'erogatore è posi-zionato in luoghi chiusi e poco ventilati. HYBRIDCOOL è abbinato al sistema di ventilazione intelligente che, grazie a specifici sensori, attiva la ventola di raffreddamento senza mai bloccare il dispositivo. Questo significa che VIRGOLA PRO può essere installato in qualsiasi luogo chiuso senza doversi preoccupare di creare specifi-che prese d'aria.

La tecnologia HYBRIDCOOL non solo presenta enormi vantaggi in termini di refrigerazione dell'acqua, ma, grazie alla dinamica del suo funzionamento, può ridurre drasticamente il consumo energeti-co dell'erogatore e con soli 25 euro all'anno di stand-by, può essere definita a pieni voti ecologica. Ciò che causa il maggior consumo di energia nei comuni refrigeratori d'acqua è l'uso del sistema del banco di ghiaccio, che nei piccoli refrigeratori d'acqua è una tecnologia obsoleta ed estremamente costosa in termini di consumo energetico.

CODICE	PRODOTTO
8500861	Frigogasatore VIRGOLA PRO

CARATTERISTICHE	PARAMETRI
Capacità di raffreddamento	20 lt/h Δ.t 10°
Tensione di alimentazione	220-240 V 50Hz 7,73A
Massimo consumo di energia	160W- 0,7A
Temperatura di esercizio	5-35°C
Potenza assorbita dal compressore	1/10 Hp 80W
Gas refrigerante	R-600a
Capacità del sistema di carbonatazione	1,6 l
Pompa di carico del gasatore	Membrane
Temperatura dell'acqua erogata	4-12°C
Temperatura dell'acqua fredda	4-12°C
Produzione di acqua fredda e gassata	20 l/h
Pressione operativa min-max	2-6 Bar / 200-600 kPa
Capacità della vaschetta raccogligocce	800 ml
Dispositivo antiallagamento	elettrovalvola ingresso acqua
Pressione di esercizio CO_2 min-max	3-5,5 Bar / 300-500 kPa
Alloggiamento filtro e bombola CO_2	Interna
Struttura esterna	plastica ABS
Altezza di erogazione (mm)	290 mm
Tecnologia di raffreddamento	hybridcool 4 lt
Tecnologia di raffreddamento ad acqua	bobina in acciaio inox
Controllo delle funzioni	microprocessore
Dimensioni (mm)	196x520x432

Tipologia acqua potabile

Temperatura acqua erogata
Min 4 °C - Max 12 °C

Produzione di acqua fredda e gassata
20 l/h

MADE IN ITALY